

DomöPlast

FICHA TECNICA: modelo FTTH



DomöPlast: Cámara para tendido de fibra óptica al domicilio

Modelo: FTTH

Material: NU-303-301-1 PE MD ROTOMOLDEO M. FINO NEGRO

Densidad: 0,939

Medidas: 400 mm diámetro
600 mm alto

Espesor de pared promedio: 5 mm

Resistencia a la compresión: 100 kg

IP57 (en condiciones normales de uso, no sumergible)

Peso total: 6 kg



Cámara especialmente desarrollada para dar el más alto rendimiento con el menor costo por usuario.

Simple y robusta, permite el paso de hasta un tritubo y múltiples salidas de distintas medidas.

Si bien ofrece una alta estanqueidad no es recomendable para ser sumergida o para ser emplazada en lugares anegables.

Muy resistente al tránsito, permitiendo el paso de transeúntes y bicicletas.

Resistente al maltrato. Dado que se trata de una sola pieza y por su forma, resiste a la presión del sustrato sin grandes deformaciones.

Tapa antideslizante.

OPCIONAL: Soporte para una caja NAP.
Seguro antivandálico

INNOVAMOS PARA BAJAR SUS COSTOS

Contáctenos para más información o solicitar listas de precios a: info@domoplast.global

texto/llamada (WA) +54 9 294 458-6570



DomöPlast

FICHA TECNICA: modelo FTTH

